

art.-nr.: LDR02618







123led.nl

250W Dim module (fase-aansnijding, fase-afsnijding en fase afsnijding met visuele dimfunctie)

220~240V~ 50/60Hz
Fabrikant/Importeur 123led B.V.



1. Installeer / Installation / installation / Installation / Instalacja / Instalación / Installation / Εγκατάσταση



art.-nr.: LDR02618
250W Dim module
(Fase-aansnijding, fase-afsnijding en fase afsnijding met visuele dimfunctie)
Compatibel met standaard pulsduurmoduliers en veelgebruikte Europese schakelmateriaalseries.
Fabrikant/Importeur 123led B.V.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik
Deze dimmer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis en voor dimbare:
LED-verlichting / Halogeenlampen / Gloeilampen
OMGEKOPTE. De dimmer kan maximaal 250 VA verwerken.
Voor halogeen (PF=1) betekent dit 250 V.
Voor LED is het maximaal toegestane vermogen afhankelijk van de vermogensfactor (zie Tabel 2 en Tabel 5).

Gebruik uitsluitend lampen die expliciet geschikt zijn voor faseafsnijding (LE/TE)

Niet geschikt voor:
- niet-dimbare lampen
- Besturingsystemen zoals 0-10 V, DALI enz. (deze dimmer maakt gebruik van faseafsnijding).
- AC-motoren of andere elektrische toestellen die niet bedoeld zijn voor verlichting.
Gebruik buiten de gespecificeerde toepassingen kan leiden tot schade of gevaar.

Veiligheidsinstructies
Installeer alle verbindingen worden uitgevoerd door gekwalificeerd elektrotechnisch personeel overeenkomstig de nationale voorschriften.
Schakel voor installatie of onderhoud altijd de netspanning uit.
Controleer voor ingebruikname of de aangesloten belasting

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Ingangsspanning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Dimmodus	LE (fase-aansnijding) / TE (fase-afsnijding) / TE+V (fase-afsnijding met visuele dimfunctie)
Overbelasting/kortsluitbeveiliging	Ja (automatische uitschakeling en automatische reset)
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
IP-klasseificatie	IP20
Material behuizing	Kunststof
Afmetingen (b x h x d)	51,8 x 50,6 x 13,7 mm
Inbouwdiepte	13,7 mm

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

art.-nr.: LDR02618
250W Dim module
(Fase-aansnijding, fase-afsnijding en fase afsnijding met visuele dimfunctie)
Compatibel met standaard pulsduurmoduliers en veelgebruikte Europese schakelmateriaalseries.
Fabrikant/Importeur 123led B.V.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik
Deze dimmer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis en voor dimbare:
LED-verlichting / Halogeenlampen / Gloeilampen
OMGEKOPTE. De dimmer kan maximaal 250 VA verwerken.
Voor halogeen (PF=1) betekent dit 250 V.
Voor LED is het maximaal toegestane vermogen afhankelijk van de vermogensfactor (zie Tabel 2 en Tabel 5).

Gebruik uitsluitend lampen die expliciet geschikt zijn voor faseafsnijding (LE/TE)

Niet geschikt voor:
- niet-dimbare lampen
- Besturingsystemen zoals 0-10 V, DALI enz. (deze dimmer maakt gebruik van faseafsnijding).
- AC-motoren of andere elektrische toestellen die niet bedoeld zijn voor verlichting.
Gebruik buiten de gespecificeerde toepassingen kan leiden tot schade of gevaar.

Veiligheidsinstructies
Installeer alle verbindingen worden uitgevoerd door gekwalificeerd elektrotechnisch personeel overeenkomstig de nationale voorschriften.
Schakel voor installatie of onderhoud altijd de netspanning uit.
Controleer voor ingebruikname of de aangesloten belasting

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Ingangsspanning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Dimmodus	LE (fase-aansnijding) / TE (fase-afsnijding) / TE+V (fase-afsnijding met visuele dimfunctie)
Overbelasting/kortsluitbeveiliging	Ja (automatische uitschakeling en automatische reset)
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
IP-klasseificatie	IP20
Material behuizing	Kunststof
Afmetingen (b x h x d)	51,8 x 50,6 x 13,7 mm
Inbouwdiepte	13,7 mm

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	3W

art.-nr.: LDR02618
250W Dim module
(Fase-aansnijding, fase-afsnijding en fase afsnijding met visuele dimfunctie)
Compatibel met standaard pulsduurmoduliers en veelgebruikte Europese schakelmateriaalseries.
Fabrikant/Importeur 123led B.V.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik
Deze dimmer is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenhuis en voor dimbare:
LED-verlichting / Halogeenlampen / Gloeilampen
OMGEKOPTE. De dimmer kan maximaal 250 VA verwerken.
Voor halogeen (PF=1) betekent dit 250 V.
Voor LED is het maximaal toegestane vermogen afhankelijk van de vermogensfactor (zie Tabel 2 en Tabel 5).

Gebruik uitsluitend lampen die expliciet geschikt zijn voor faseafsnijding (LE/TE)

Niet geschikt voor:
- niet-dimbare lampen
- Besturingsystemen zoals 0-10 V, DALI enz. (deze dimmer maakt gebruik van faseafsnijding).
- AC-motoren of andere elektrische toestellen die niet bedoeld zijn voor verlichting.
Gebruik buiten de gespecificeerde toepassingen kan leiden tot schade of gevaar.

Veiligheidsinstructies
Installeer alle verbindingen worden uitgevoerd door gekwalificeerd elektrotechnisch personeel overeenkomstig de nationale voorschriften.
Schakel voor installatie of onderhoud altijd de netspanning uit.
Controleer voor ingebruikname of de aangesloten belasting

Technische specificaties

Parameter	Waarde
Ingangsspanning	220-240 VAC, 50/60 Hz
Dimmodus	LE (fase-aansnijding) / TE (fase-afsnijding) / TE+V (fase-afsnijding met visuele dimfunctie)
Overbelasting/kortsluitbeveiliging	Ja (automatische uitschakeling en automatische reset)
Bedrijfstemperatuur	-10 ~ 40 °C
IP-klasseificatie	IP20
Material behuizing	Kunststof
Afmetingen (b x h x d)	51,8 x 50,6 x 13,7 mm
Inbouwdiepte	13,7 mm

Max. belasting

	Fase-afsnijding	Fase-aansnijding
LED	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LED + HV	200W @PF0.9	60W @PF0.9
LV	250W	60W
Min. belasting	3W	

