



EN

## DE

## IT

**CE**  **RoHS**  
COMPLIANT



|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Power supply              | 110-240 V ~ 50/60 Hz                                      |
| Power consumption         | < 0.3 W                                                   |
| Max. switching voltage AC | 240 V                                                     |
| Max. switching current AC | 8 A                                                       |
| Max. switching voltage DC | 30 V                                                      |
| Max. switching current DC | 5 A                                                       |
| Overheating protection    | Yes                                                       |
| Distance                  | Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition) |
| Z-Wave® repeater          | Yes                                                       |
| CPU                       | Z-Wave® S800                                              |
| Z-Wave® frequency bands   | 868.4 MHz                                                 |

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s) | < 25 mW                                             |
| Size (H x W x D)                                               | 29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in |
| Weight                                                         | 19 ±1 g / 0.65 ±0.04 oz                             |
| Mounting                                                       | Wall box                                            |
| Screw terminals max. torque                                    | 0.4 Nm / 3.54 lbin                                  |
| Conductor cross section                                        | 0.5 to 1.5 mm <sup>2</sup> / 20 to 16 AWG           |
| Conductor stripped length                                      | 5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in                         |
| Shell material                                                 | Plastic                                             |
| Color                                                          | Blue                                                |
| Ambient temperature                                            | -20°C to 40°C / -5°F to 105°F                       |
| Humidity                                                       | 30% to 70% RH                                       |
| Max. altitude                                                  | 2000 m / 6562 ft.                                   |

For UP PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code



**Vorsicht:** Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!



|                                                               |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                                               | 110-240 V ~ 50/60 Hz                                                            |
| Stromverbrauch                                                | < 0.3 W                                                                         |
| Max. Schaltspannung Wechselstrom AC                           | 240 V                                                                           |
| Max. Schaltstrom Wechselstrom AC                              | 8 A                                                                             |
| Max. Schaltspannung Gleichstrom DC                            | 30 V                                                                            |
| Max. Schaltstrom Gleichstrom DC                               | 5 A                                                                             |
| Überhitzungsschutz                                            | Ja                                                                              |
| Entfernung                                                    | Bis zu 40 m in Innenräumen (131 ft.) (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
| Z-Wave® Repeater                                              | Ja                                                                              |
| CPU                                                           | Z-Wave® S800                                                                    |
| Z-Wave® Frequenzbänder                                        | 868.4 MHz                                                                       |
| Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband(en) | < 25 mW                                                                         |
| Größe (H x B x T)                                             | 29 x 35 x 16 ±0.5 mm / 1.11 x 1.35 x 0.63 ± 0.02 in                             |
| Gewicht                                                       | 19 ±1 g / 0.65 ±0.04 oz                                                         |
| Montage                                                       | Wandkonsole                                                                     |
| Schraubklemmen max. Drehmoment                                | 0.4 Nm / 3.54 lbin                                                              |
| Querschnitt des Leiters                                       | 0,5 bis 1,5 mm²/ 20 bis 16 AWG                                                  |
| Länge des abisolierten Leiters                                | 5 bis 6 mm/0,20 bis 0,24 in                                                     |
| Gehäusematerial                                               | Kunststoff                                                                      |
| Farbe                                                         | Blau                                                                            |
| Umgebungstemperatur                                           | -20 °C bis 40 °C/-5 °F bis 105 °F                                               |
| Luftfeuchtigkeit                                              | 30% bis 70% RH                                                                  |
| Max. Höhe                                                     | 2000 m / 6562 ft.                                                               |

sen offiziellen Website veröffentlicht.

PC) lontano dai bambini.



